



- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
■ Dachrinne, innenliegend, kastenförmig
- 3 RHEINZINK - Winkelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
■ a Traufstreifen
■ c Lochstreifen
■ n Haftleiste
■ l Gesimsabdeckung
- 18 Halteprofil
■ a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
■ e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
■ f OSB-/BFU-Schalung
min. 22mm dick,
- 21 Lattung / Kantholz
■ Lattung
■ Kantholz
- 22 Funktionsebene
■ a Unterdeckung
■ c wasserdichte Abklebung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



| | |
|---|------------------------|
| | |
| STANDARDDETAIL | |
| Traufe | Benennung |
| +hinter Gesims liegende Rinne | Maßstab |
| +Funktion außenliegend +2-teilig | 1:2 |
| | Blattgröße |
| | A3 |
| 09020303010101000113_DE_de | Detail-Nr. gez. py/büs |
| | Datum |
| | 12.07.10 |
| <p>Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.</p> | |