


- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - e Einschubtasche mit Sicherheitschei
  - h Laibungsprofil
- 18 Halteprofil
  - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion\*
  - e Vollholzschalung  
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
  - Lattung
  - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum
- 31 Luftdichtung

\* Herstellerangaben sind zu beachten



© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010

<b>STANDARDDETAIL</b>	
Fensterlaibung	Benennung
-	Maßstab
-	1:2
	Blattgröße
	A3
09030303010122000001_DE_de	Detail-Nr. gez. py/büs
	Datum
	23.07.10
<p>Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.</p>	

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG